

Ryhti-Halli Kampanja

Nyt kaikki esitteemme mukaiset ja kotisivuillamme esillä olevat malliston mukaiset Ryhti-Hallit RAHTIVAPAASTI (alue koko Suomi). Koskee vakiotoimitussisällön mukaisia elementti- ja materiaalityöitä.

Ryhti-Halli 147

mitat 10,1x14,5x4,5 m
kerrosala 147 m²

Halli tuulensuojalevyllä
(valmius lämmöneristämiseen)

27 100 € alv 0%
rahtivapaasti (alue koko Suomi)



Halli lämpöeristettynä

36 200 € alv 0%
rahtivapaasti (alue koko Suomi)

Voimassa tilauksille 15.4.2019 saakka, elementti- ja materiaalityö ajankohta sovitaan tapauskohtaisesti, kuitenkin viimeistään 15.12.2019 mennessä.

Ryhti-Hallit toimitetaan perustuksista ylöspäin.


KORTESNIEMI

Kestää sukupolvelta toiselle

Markku Korttesniemi
Toimitusjohtaja
0400 753 634
markku.korttesniemi@korttesniemi.com

Veistämö M. Korttesniemi Ky
Korvenalantie 53
64820 Kärjenkoski (Isojoki)
info@korttesniemi.com

www.korttesniemi.com


Hankkija

Lauri Järvinen
Myyntineuvottelija
010 7683 158
lauri.jarvinen@hankkija.fi

Oiva Rissanen
Myyntineuvottelija
010 7684 041
oiva.rissanen@hankkija.fi

Toimitussisältö Ryhti-Halli 147

Ulkoseinäelementit

Tuulensuojalevyllä oleva halli

20 x 120 mm UTV ulkoverhouspaneeli, pystypaneelaus.
22 x 100 mm naulauspuu.
22 x 50 mm tuuletusrakorimat.
9 mm tuulensuoja kipsilevy.
48 x 173 mm runko k600, pystyrunko

Eristetty halli

20 x 120 mm UTV ulkoverhouspaneeli, pystypaneelaus.
22 x 100 mm naulauspuu.
22 x 50 mm tuuletusrakorimat.
9 mm tuulensuoja kipsilevy.
48 x 173 mm runko 600, pystyrunko
+ mineraalivilla 175 mm, ISOVER KL 36
Höyrynsulkumuovi.
13 mm erikoiskova kipsilevy.

Ikkunat:

6 kpl ikkuna 8 x 22, 2-kertainen eristelasielementti (selektiivilasilla), sis. valmiiksi muotoillut ikkunavuorilaudat ja koristeosat irrallaan

Ovet:

1 kpl Turner 40 nosto-ovi 48 x 40 käsikäyttö taljakeventimellä ja ikkunalamelliilla, **asennettuna**
1 kpl valkoinen eristetty ulko-ovi 10 x 21, sis. lukkorungon, säädettävät saranat (lukkopesä ja pintahelat eivät sis. toimitukseen), karmin ja kynnyksen

Yläpohja:

Harjaristikot 1:3 k1200, tukikorkeus 600 mm, räystään mitta 700 mm
Kattoristikoiden kiinnityskulmat ja nauhat
Ristikoiden trevauslaudat ja alapinnan tuulijäkisteet 22 x 100 mm
Aluskate (kondenssisuojattu)
Tuuletusrimat 22 x 50 mm
Ruodelaudat 32 x 100 mm k400
Profiilipeltikate K-20 polyester (pellin vahvuus 0,5 mm) sis. Päätty- ja harjalistat sekä kateruuvit
Räystäänalulaudat HSP 20 x 120 mm
Otsalaudat HSP 23 x 145 mm
Koolauspuutavara seinäelementtien yläpuoliseen rakenteeseen (päättyräystäs ja -kolmio sekä sivuseinät)
Seinäelementtien yläpuolisen rakenteen ulkoverhous, vaakapaneelaus UTV 20 x 120 mm

Yläpohjan välikatto, eristetty halli:

Tuulenhjainlevyt
Eriste Isover puhallusvilla **asennettuna** 300 mm
Höyrynsulkumuovi
Harvalaudoitus 22 x 100 mm, k400 mm
13 mm normaali kipsilevy

Muuta toimitussisältöä:

Sokkelikaista sokkelin päälle
Irrituskaista 2 x piiri
Alaside- ja yläsidepuun
Elementtien kiinnitysruuvit
1 kpl liima- / kertopuupalkki oviaukkojen päälle
Elementtien saumapaneelit ulkopuolelle paneelauksen värin mukaan
Nurkkavuorilaudat HSP 20 x 120 mm
Ovivuorilaudat HSP 20 x 120 mm
Nosto-ovipieliin verhous valkoinen vaneri
Peltilistat elementtien yläosaan, kiertää rakennuksen ympäri
TS-levyt välipohjan lämmöneristekerroksen osalle, kiertää rakennuksen ympäri (lev. 600 mm, ei valmiiksi leikattu)
Rakennuslupapiirrustukset, toimituksen osalta
- Sisältää rakennesuunnitelmat
- Sisältää alajuoksun mittapiirrustuksen
- Ei sisällä perustussuunnitelmia
- Ei sisällä asemakaava piirrustuksia

Toimitus ei sisällä:

Hallin puutavaran kiinnitystarvikkeita (nauvoja)
Perustuksen rakennusmateriaaleja (antura, sokkeli, lattia)
Talotekniikkaa
Eristetyn hallin uretaanivaahtoa seinäelementtien saumoihin, ikkuna- ja ovikarmeihin, tai sisäpuolen listoja / pinnoitemateriaaleja
Lumiesteitä, tai sadevesijärjestelmiä

Julkisivujen verhousmateriaalit ovat valmiiksi kahteen kertaan maalattuja (pohja- ja väli-maali,