

Pihakäymälä 2.8 toimitussisältö

Elementtitarvikepaketti

Ulkoseinäelementit, seinäelementtien rakenne

- Pystyrunko PHL 41x70 K600.
- Vaakapaneelaus UTW 23x170mm.

Lattiaelementti, rakenne

- Runko 48x98 kestopuuta.
- Lattialaudoitus lattiaponttilauta 28x95.
- Käymälän kohdalla lattia korotettu
- Irtoaskelma oven eteen
 - Runko 48x148 kestopuuta
 - Pintalauta 21x95 kestopuuta

Kattoelementit, rakenne

- Kattoniskat PHL 41x95.
- Laudoitus raakaponttipaneelia RPL 18x95.

Nurkka-, sauma- ja vuori- ja peitelaudat

- Vuorilaudat ovat hienosahattua lautta 20x70.
- Vuorilaudat ovat valmiiksi noin mittoihin sahattuja ja muotoiltuja. Tilaajan lyhennettävä itse osaa listoista.

1 kpl ovi

- Kaskipuu VO4AL, koko 8x19
- Umpiovi
- Eristämätön
- Sisältää lukkorungon 4190, karmin ja kynnyksen
- Ei sisällä lukkopesää eikä painikkeita
- Puuvalmis

1 kpl ikkuna

- Ikkunan koko 6x12, 4mm tasolasilla. Karmi puuvalmis.
- Ikkunat ovat valmiiksi kiinnitettynä seinäelementtiin.

Vesikate

- Huopakatelaatta (4 eri väri vaihtoehtoa).
- Reunapeltitilat ja huopakatonaulat sisältyvät toimitukseen.

Pintakäsittely

- Ulkoverhous pohjamaalattu valkoinen. Räystäsrakenteet ja varaston sisäpinnat puuvalmiita.

Kiinnitystarvikkeet

- Toimitus sisältää kaikki tarvittavat kiinnitystarvikkeet.

Käymälä

- Biolan Eco kompostikäymälä. Sisältää tuuletusputket, 25L kanisterin suotonesteille, nesteenpoistoputken käymälästä kanisteriin sekä katon läpivientitarvikkeet.
- Koottuina toimituksissa käymälä esiasennettuna. Läpivientiputket valmiiksi asennettuna eli tilaajan tehtäväksi jää käymälän paikalleen nostaminen ja suotonestekanisterin asennus.

Asennusohjeet

Vaihtoehtoisesti toimitus valmiiksi koottuna/pohjamaalattuna tai koottuna/maalattuna.

Lisähinnasta saatavat mm.

Biolan käymälä tarvikkeet

- Saatavissa mm. käymälän tuuletusputken päähän tuulituuletin tai poistopuhallin.

HUOM! saatavissa myös muita käymälämalleja tai ilman käymälää esim. pelkät varaukset tehtynä kompostoivalle käymälälle.